

SEMBRADORA NEUMÁTICA DE SIEMBRA DIRECTA DE DISCOS



¡Para una siembra perfecta, rápida y económica!

ANCHO DE TRABAJO: 7.75 m.

ANCHO DE TRANSPORTE: 3 m.

www.larrosa-arnal.com

« LARROSA



Máquina en posición de transporte-3m.



Ruedas de radios, que permite situaciones de mucha humedad.



Sistema hidráulico para regular la presión de los discos y para elevarlos a la hora de hacer maniobras.



Ruedas onduladas "aprieta semilla" que dejan un surco para facilitar la siembra segura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	Nº DE DISCOS	DISTANCIA ENTRE DISCOS	CAPACIDAD VA
7.75 M.	3 M.	47	165 MM.	7.000

Más de 75 años



en sembrar en
d.




“illias” y “enterradoras”,
ar la nacencia rápida y

AD TOL-	PESO	NEUMÁTICOS
L.	9.600 KG.	710/50R-26.5

Las Sembradoras Neumáticas LARROSA de Siembra Directa de Discos están equipadas con **cuerpos de siembra fabricados por LARROSA**, con aceros tratados de gran dureza.

Estos cuerpos de siembra necesitan muy poco mantenimiento, con un **diseño patentado por LARROSA**, en el que se han eliminado todos los engrasadores, evitando la costosa faena de tener que engrasar.

¡Muy económica de mantenimiento!!



Los cuerpos de siembra son más cortos, se comportan mejor en zonas inclinadas y permiten girar más durante el trabajo.

Sus discos se adaptan al terreno con un **sistema de movimiento en paralelogramo**, que mantiene la posición ideal del cuerpo de siembra, en todo momento.

Estos discos se regulan **mediante un sistema hidroneumático de presión**, que permite regular la fuerza de penetración (hasta 220 Kgs.), dependiendo de la dureza del terreno.

Para ello, basta con poner la presión elegida desde el tractor y no es necesario mantener el mando del hidráulico del tractor activado, pues la presión, una vez metida, se mantendrá fija.

nos a tu lado



EQUIPOS OPCIONALES:

- Sinfín de cargar tolva plegable.
- Tolva ampliada a 8.000 l.
- Combinada para cereal y abono.
- Báscula en la tolva.
- Cámara trasera.



Sinfín trasero plegable



Enganche articulado a los dos puntos del tractor, muy robusto y que permiten una gran maniobrabilidad

SEBRADORAS HOMOLOGADAS
PARA CIRCULAR LEGALMENTE
POR CARRETERA

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Muy manejable (chasis corto), capaz de sembrar en campos pequeños.
- Seta distribuidora colocada encima de los cuerpos de siembra, que facilita la salida de semillas.
- Sistema neumático económico, con turbina de bajas revoluciones, silenciosa que no necesita que el tractor vaya revolucionado, lo que reduce el consumo de combustible.
- Dosificador de acero inoxidable, de duración ilimitada, para todo tipo de semillas.
- Tolva de gran capacidad: 7.000 l. que otorga una gran autonomía y aumenta su rendimiento.
- Ruedas grandes de transporte, con suspensión hidráulica, con gran ancho de vía, que le da una gran estabilidad.
- Memoria regulable de altura de trabajo de las ruedas traseras.
- Sensor electrónico que verifica la salida de semilla y avisa del agotamiento total de la semilla.
- Sistema automático de corte de semilla, que evita el chorreo en las cabeceras.
- Modelo combinado para abono y semilla equipado con doble distribuidor y tolva dividida según preferencias del cliente.



Distribuidor de acero inoxidable y turbina

Ahora también en Facebook e Instagram: @sembradoraslarrosa

LARROSA ARNAL, S.L.

Ctra. Cariñena km. 62 Pol. La Sarretilla Belchite (Zaragoza)

Tlfn. 976-830-962 / 976-830-962

larrosa-arnal@larrosa-arnal.com

LARROSA